



PORCHES Y PATIOS

DRiBOND®

DRiBOND Concrete Overlay Solutions, LLC





PORCHES Y PATIOS

DRiBOND®

DRiBOND Concrete Overlay Solutions, LLC



Un polímero revolucionario lodo seco modificado.

- Desarrollado específicamente para Porches y Patios
- Rentable
- Sin remoción de concreto/demostración
- Aplicación rápida y fácil
- Tiempo de preparación mínimo
- Respetuoso con el medio ambiente
- Evita que el adoquín se asiente*
- Sin reparaciones a largo plazo
- Inhibe el moho/hierba/malezas
- Reduce el tiempo de instalación, Lo que resulta en mayores ganancias

Se instala como arena, se fija como cemento™

Los paisajes duros instalados con **DRiBOND®** permiten a los propietarios ampliar su espacio vital al aire libre. Los adoquines y las piedras para patios son conocidos por su resistencia y longevidad, y sobresalen en entornos hostiles al tiempo que proporcionan la textura adecuada para la resistencia al deslizamiento.

DRiBOND® facilita la conversión de su patio de concreto actual en una sala de estar de paisaje duro bellamente diseñada que le encantará a su familia. Simplemente no hay comparación entre un patio de hormigón normal y un patio mejorado con adoquines de diseño y/o piedra natural.

- La mayoría de las instalaciones se realizan en 1 o 2 días
- Elija entre adoquines, piedra natural, mármol y muchos más
- Sin malezas, sin hundimientos, sin lavados

Pregunte a nuestros profesionales qué sería lo que mejor se adaptaría a sus necesidades.

La ficha técnica actualizada y la MSDS se pueden encontrar en nuestro sitio web en www.DRiBONDsolutions.com.

de patentes para DRiBOND: © 9,790,650 | 9,885,157 | 10,294,159 - Patentes #s para diseño de adoquines de ladrillo: D829932 | D829931
*Basado en un sustrato sólido y una instalación adecuada

Características técnicas:

- Peso de la bolsa: 50 libras / 22,7 kg
- Tasa de cobertura de bolsa: Aprox. 30 pies cuadrados (a una profundidad de 3/8")
- ASTM C579, Resistencia a la compresión: 6,850 psi
- ASTM C666, Relación de congelación y descongelación: 94% ASTM C308,
- Tiempo de ajuste final: 5:40
- Profundidad máxima: 1"
- Variación máxima: 5/8"

** Espere 24 horas para el tráfico peatonal y 48 horas para el tráfico vehicular.*



Punto de contacto: Rick Long

- o: (888) 717-4010
- c: (616) 813-7533
- d: (313) 752-3414
- e: info@dribondsolutions.com
- w: www.dribondsolutions.com
- a: 1 3 8 0 E . J e f f e r s o n
- A v e n u e , D é t r o i t , M I 4 8 2 0 7