



CUBIERTAS

DRiBOND®

DRiBOND Concrete Overlay Solutions, LLC



Un polímero revolucionario lodo seco modificado.

- Desarrollado específicamente para superposiciones de cubiertas de piscinas
- Rentable
- Sin remoción de concreto/demostración
- Aplicación rápida y fácil
- Tiempo de preparación mínimo
- Ecológico
- Evita que el adoquín se asiente*
- Sin reparaciones a largo plazo
- Inhibe el moho/hierba/malezas
- Reduce el tiempo de instalación, lo que resulta en mayores ganancias



Se instala como arena, se fija como cemento™

DRiBOND® es la solución perfecta para iluminar las aburridas terrazas de las piscinas y hacer brillar su oasis al aire libre.

Las cubiertas de piscina de concreto soportan mucho abuso del tráfico peatonal y las duras condiciones climáticas. Los adoquines finos o la piedra natural instalados directamente sobre la cubierta de hormigón de su piscina agregarán belleza natural y calidez a su paisaje existente. ¿Listo para agregar más valor a su hogar?

- Di adiós a las grietas, las malas hierbas y el cemento desmoronado.
- Elimine el lavado de arena y evite un caldo de cultivo para el moho y los hongos.
- Elimina los puntos bajos y las superficies irregulares, dando un acabado más fuerte y resistente.

Dale a tu terraza de piscina ese factor "WOW"...
DRiBOND® es una solución simple a una fracción del costo.

La hoja de datos técnicos actualizada y las MSDS se pueden encontrar en nuestro sitio web en www.DRiBONDsolutions.com.

de patentes para DRiBOND: © 9,790,650 | 9,885,157 | 10,294,159

Patentes # para el diseño de adoquines de ladrillo: D829932 | D829931* basado en el sustrato sólido y la instalación adecuada

Características técnicas:

Peso de la bolsa: 50 libras / 22,7 kg
 Tasa de cobertura de bolsa: Aprox. 30 pies cuadrados (a una profundidad de 3/8")
ASTM C579, Resistencia a la compresión: 6,850 psi
ASTM C666, Relación de congelación y descongelación: 94% **ASTM C308,**
Tiempo de ajuste final: 5:40
Profundidad máxima: 1"
Variación máxima: 5/8"

** Espere 24 horas para el tráfico peatonal y 48 horas para el tráfico vehicular.*



Punto de contacto: Rick Long

o: (888) 717-4010
 c: (616) 813-7533
 d: (313) 752-3414
 e: info@dribondsolutions.com
 w: www.dribondsolutions.com
 a: 1380 E. Jefferson Avenue, Detroit, MI 48207